

SISTEMI DI PROTEZIONE PER CAVI ELETTRICI


Systems for electrical cables protection

linea metallica



GUAINA IN PVC SPIRALATA E RACCORDI

EURO 2000



PVC spiraled conduit and fittings



Guaina tipo TCX

Conduit type TCX



disponibile nei colori:
colors available:



Nero
Black

Grigio RAL 7035
Grey RAL 7035

Settori di Impiego / Areas of application



Applicazione / Application:

Usato genericamente su impianti a bordo macchina senza particolari esigenze tecniche

Generally used for any industrial on machines board, without any particular technical needs

Costruzione / Construction:

Tubo flessibile spiralato in PVC leggero (grigio e nero)

Flexible spiral conduit of light PVC (grey and black)

Caratteristiche / Characteristics:

Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie

Good resistance to aging, to a wide range of oils and to a lot of acids used in industries

Autoestinguenza / Self-extinguishing:

Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386 e UL 94

Self-extinguishing according to norms CEI EN 61386 and UL 94

NORME / NORMS: CEI EN 61386 e Certificate equivalent standard: Meets with the requirements of BS EN 61386 -2 -3 and BS 731 Part 1

Resistenza alla compressione / Resistance to compression

Resistenza all'urto / Resistance to crash

Temperatura min. di utilizzo e di installazione / Lowest use temperature for settings

Temperatura max di utilizzo e di installazione / Highest use temperature for settings

Classificato in accordo
alle CEI EN 61386

Classified according to
CEI EN 61386

LEGGERE/LIGHT 320N

MEDIO/MEDIUM 2J

+5°

+70°

2
3
1
1

Codice Code	Tubo flessibile Flexible conduit		Raggio di curvatura Bending radius	Lunghezza matassa Reel length	Peso Weight +/- 4%	Resistenza alla trazione Resistance to traction	Resistenza alla compressione Resistance to compression	Temp. di esercizio Temperature range	Protezione IP Rating		
	Ø int.	Ø est.									
TCX	N	G	Ø	mm	mm	mm	mt	gr/mt	CEI EN 61386	CEI EN 61386	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>+ 5°C</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>+70°C</p> </div> </div> <p>IP65</p>
TCX			08	8,0	12,1	12	30	50	>125 N	>320 N	
TCX			10	10,0	14,7	15	30	70	>125 N	>320 N	
TCX			12	12,0	16,4	16	30	75	>125 N	>320 N	
TCX			14	14,0	18,9	19	30	90	>125 N	>320 N	
TCX			16	16,0	20,7	21	30	100	>125 N	>320 N	
TCX			20	20,0	24,7	25	30	125	>125 N	>320 N	
TCX			22	22,0	27,7	28	30	150	>125 N	>320 N	
TCX			25	25,0	30,6	31	30	150	>250 N	>320 N	
TCX			28	28,0	33,5	34	30	210	>250 N	>320 N	
TCX			32	32,0	38,0	38	30	240	>250 N	>320 N	
TCX			35	35,0	41,0	41	30	280	>250 N	>320 N	
TCX			40	40,0	46,4	44	30	340	>250 N	>320 N	
TCX			50	50,0	57,2	57	30	430	>250 N	>320 N	
TCX			60	60,0	68,0	68	30	500	>250 N	>320 N	

Raccordi tipo RCX MG

Fitting type RCX MG



disponibile nei colori:
colors available:



Settori di Impiego / Areas of application



Caratteristiche / Characteristics:

Raccordo maschio girevole dritto realizzato in PVC autoestinguente. Massima facilità di montaggio disponibile nelle versioni passo GAS, PG e ISO METRICO. Adatti per tutte le guaine spiraleate già esistenti in commercio. Grado di protezione IP65

Swivel male straight fitting manufactured in self extinguishing PVC. These fittings are very easy to assemble and are suited for every flexible PVC spiral conduit already present on the market. Protection class IP65

Raccordo maschio girevole dritto / Swivel male straight fitting

Codice Code	Filetto Thread GAS ISO 228	Codice Code	Filetto Thread PG DIN 40430	Codice Code	Filetto Thread METRICO ISO R68	Tubo Conduit ø int.	Confezione Package
						mm	N° pz.
80000	1/4"	-	-	-	-	8,0	25
80001	1/4"	80031	9	80060	⊗ M16*1,5	10,0	25
80002	3/8"	80032	11	80061	⊗ M16*1,5	12,0	25
-	-	80033	13,5	-	-	12,0	25
80003	1/2"	80034	13,5	-	-	14,0	25
80004	1/2"	80035	11	80062	⊗ M20*1,5	16,0	25
-	-	80036	13,5	-	-	16,0	25
-	-	80037	16	-	-	16,0	25
80005	3/4"	80038	21	80063	⊗ M25*1,5	20,0	25
80006	3/4"	80039	21	-	-	22,0	25
80007	1"	80040	29	80065	⊗ M32*1,5	25,0	10
80008	1"	80041	29	-	-	28,0	10
80009	1" 1/4	80042	36	80066	⊗ M40*1,5	32,0	10
80010	1" 1/4	80043	36	-	-	35,0	10
80011	1" 1/2	-	-	80067	⊗ M50*1,5	40,0	10
80012	2"	-	-	80068	⊗ M63*1,5	50,0	10

Aggiungere al codice: N=Nero
Add to code: N= Black

Raccordi tipo RCX MG 90°

Fittings type RCX MG 90°

RoHS CE  made in Italy

disponibile nei colori:
colors available:



Settori di Impiego / Areas of application



Caratteristiche / Characteristics:

Raccordo maschio girevole a 90° realizzato in PVC autoestinguente. Massima facilità di montaggio disponibile nelle versioni passo GAS, PG e ISO METRICO. Adatti per tutte le guaine spiraleate già esistenti in commercio. Grado di protezione IP65

Swivel male 90° fitting manufactured in self extinguishing PVC. These fittings are very easy to assemble available in version GAS, PG and ISO METRIC and are suited for every flexible PVC spiral conduit already present on the market. Protection class IP65

Raccordo maschio girevole a 90° / Swivel male fitting 90°

Codice Code	Filetto Thread GAS ISO 228	Codice Code	Filetto Thread PG DIN40430	Codice Code	Filetto Thread METRICO ISO R68	Tubo Conduit Ø int.	Confezione Package
						mm	N° pz.
90000	3/8"	90010	11	90050	M16*1,5	12,0	25
-	-	90011	13,5	-	-	12,0	25
90001	1/2"	90013	13,5	90051	M20*1,5	16,0	25
-	-	90014	16	-	-	16,0	25
90002	3/4"	90015	21	90052	M25*1,5	20,0	15
90003	1"	90016	29	90053	M32*1,5	25,0	15
90004	1" 1/4	90017	36	90054	M40*1,5	32,0	10

Aggiungere al codice: N=Nero

Add to code: N= Black

Prodotto in esaurimento / Product available for clearance sale



EURO 2000